



Salubrit

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de dezapezire al SC Salubritate-Urziceni SRL pentru
Municipiul Urziceni in perioada de iarna 2024-2025

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDEȚUL IALOMITA,

In conformitate cu:

- prevederile art.129 alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57 /03.07.2019 privind Codul administrativ;
- prevederile din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților
- prevederile HCL nr. 153/26.11.2019, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubritate al Municipiului Urziceni;
- prevederile HCL nr. 106/28.07.2020 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate al Municipiului Urziceni către SC Salubritate-Urziceni SRL;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al domnului primar Sava Constantin înregistrat cu nr.26625/16.09.2024;- Programul de dezapezire al SC Salubritate-Urziceni SRL pentru municipiul Urziceni 2024-2025 nr.6940 /12.09.2024 întocmit de SC Salubritate-Urziceni SRL, înregistrat la Primaria municipiului Urziceni cu nr. 26433/13.09.2024;
- Raportul întocmit de UMMSCUP înregistrat cu nr.26626/16.09.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Programul de dezapezire al SC Salubritate-Urziceni SRL pentru municipiul Urziceni 2024-2025 întocmit de SC Salubritate-Urziceni SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul, prin Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Urziceni, precum și SC Salubritate-Urziceni S.R.L. vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STEFAN SORIN



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General Municipiul Urziceni
ANDREI CRISTINA

URZICENI, 24.09.2024
NR. 154



S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.

NR.6940/12.09.2024



Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI

In att: d-lui primar Constantin Sava

Prin prezenta, vă transmitem Programul de dezăpezire al Municipiului Urziceni 2024-2025, în vederea aprobării, în condițiile Legii 101/2006 – serviciul de salubritate a localităților și Ordinului ANRSC nr.82/2015 – aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților.

Administrator societate,
Anca Ionel

S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.

J21/643/2019

CUI 41685602

Mun. Urziceni, Calea București nr. 76, corp C2- birouri, Camera 5, etaj 1, județul Ialomița
e-mail: salubritate@primaria-urziceni.ro și www.salubritateurziceni.ro



PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE
al
SC SALUBRITATE-URZICENI SRL
pentru
MUNICIPIUL URZICENI
2024-2025

PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI



SC SALUBRITATE-URZICENI SRL

ADMINISTRATOR,
IONEL ANCA





1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE IARNĂ

Programul de iarnă are patru componente principale:

- a) Combaterea poleiului.
- b) Degajarea stratului de zăpadă de pe carosabil.
- c) Degajarea și transportul zăpezii.
- d) Executarea salubrizării pe timp de iarnă.

Acestea pot fi aplicate separat sau combinate în funcție de situația meteorologică existentă.

Utilajele cuprinse în acest program nu pot executa alte lucrări decât cu acordul Primăriei Municipiul Urziceni.

a) – COMBATEREA POLEIULUI

Acțiunea de combatere a poleiului constă în împrăștierea materialelor antiderapante și chimice în vederea combaterii poleiului pe arterele principale și secundare conform program.

În condițiile în care Clorura de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) nu mai este eficientă (la temperatura de -10°C), pentru combaterea poleiului se va folosi Clorura de Calciu.

Planul de combatere a poleiului se pune în practică conform deciziei Comandamentului de dezăpezire al Consiliului Local Urziceni, pe baza informațiilor meteo și a informațiilor primite de la dispeceratul central.

Mod de acțiune în cazul situațiilor care pot fi întâlnite în funcție de condițiile meteo:

1. În cazul în care cad precipitații sub forma de ploaie, iar temperatura scade sub limita de 0°C , cu acordul Comandamentului de dezăpezire, se acționează preventiv în maxim 2 ore de la avertizare cu material antiderapant Clorură de Calciu (granule) în cantitate de 50 g/m^2 sau Clorură de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) în cantitate de 50 g/m^2 pentru prevenirea formării poleiului.
2. La temperaturi cuprinse între 0°C și -10°C , în condițiile de cădere a precipitațiilor și a formării poleiului și/sau variații de temperatură care duc la topirea zăpezii/ghetii urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se acționează cu Clorură de Calciu (granule) în cantitate de 50 g/m^2 sau cu Clorură de Sodiu (umectată cu inhibitor de coroziune) în cantitate de 50 g/m^2 .
3. Între -10°C și -15°C , în condițiile în care nu s-a depus strat de zăpadă sau acesta nu depășește 5 cm, se acționează cu Clorură de Calciu (granule) în cantitate de 50 g/m^2 .
4. Dacă temperatura scade sub -15°C se acționează cu Clorura de Calciu (granule) în cantitate de 50 g/m^2 .

În condițiile în care stratul de zăpadă crește peste 5 cm se procedează la degajarea zăpezii dinspre axul drumului spre bordură, acțiune care se va derula până la încetarea ninsorii.



diverse situații se face numai cu aprobarea Comandamentului de dezăpezire al Primăriei Municipiului Urziceni.

În scopul punerii în aplicare a planului se **acționează cu 3 utilaje dotate pentru degajarea zăpezii.**

Acțiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil se considera terminată la 4 ore după încetarea ninsorii.

c) - DEGAJAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII

Pe arterele unde banda unu de circulație, de la bordură, este ocupată de autovehicule, degajarea zăpezii se face dinspre bordură spre axul central al drumului și se depozitează în locurile libere.

Pentru a degaja și a transporta zăpada de pe aceste artere acțiunea se va executa cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform protocolului încheiat.

Pe arterele unde banda întâi este liberă degajarea zăpezii se face dinspre axul central al drumului către bordura.

Concomitent cu acțiunea de degajare a zăpezii de pe carosabil cu mijloace mecanizate se execută degajarea zăpezii din jurul instituțiilor publice. Acțiunea se execută cu mijloace mecanizate și manuale.

Imediat după încetarea ninsorii se execută degajarea zăpezii care constă în executarea următoarelor activități principale:

- degajarea zăpezii de la rigole;
- degajarea zăpezii de pe gurile de canal;
- degajarea zăpezii de la trecerile de pietoni și de pe trotuarele aferente acestora;
- transportul zăpezii din piața și principalele intersecții.

Aceste operațiuni se execută manual și mecanizat, și vor fi executate cu sprijinul Poliției Rutiere și Poliției Locale conform protocolului încheiat.

d.) - EXECUTAREA SALUBRIZĂRII PE TIMP DE IARNĂ

Pe timpul iernii în aplicarea programului de iarnă salubritatea stradală se execută astfel:

a. Pe timpul acțiunii de combatere a poleiului

- se execută salubritatea conform programului aprobat de Primăria Municipiului Urziceni.

b. Pe timpul acțiunii de dezăpezire :

- se salubritează coșurile stradale;
- se ridică deșeurile din strada;
- se execută operațiunea de întreținere .

Pe perioada executării programului de iarnă se folosește un număr minim de 15 persoane pe schimb.

Nota: După definitivarea tuturor fazelor, programul de salubritate intră în normalitate.



S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.

46	IALOMITEI	230	8	1840	230	2x1,1	506	2
47	INDEPENDENTEI	375	7	2625				2
48	INTRAREA CRESEI	150	8	1200				2
49	ION CREANGA	540	8	4320	540	2x1,2	1296	2
50	LILACULUI	150	10	1500				2
51	MIHAI EMINESCU	75	6	450	75	1,2	90	2
52	MIRCEA MALAIERU	180	9	1620				2
53	PANSELUTILOR	450	10	4500				2
54	PETROLISTILOR	400	10	4000				2
55	PLOPULUI	650	8	5200	650	2X1	1300	2
56	POSTEI	930	8	7440	800	2X1,2	1920	2
57	PRIMAVERII	350	8	2800	350	2X1.1	770	2
58	RASARITULUI	150	8	1200				2
59	ROZELOR	185	9	1665				2
60	STADIONULUI	490	8	3920	200	2X1	400	2
61	TOAMNEI	135	8	1080				2
62	TRAIAN	560	8	4480	560	2X1,2	1344	2
63	TRANDAFIRULUI	260	8	2080				2
64	TUDOR VLADIMIRESCU	400	6	2400				2
65	VIITORULUI	385	8	3080				2
66	I MAI	600	8	4800				2
67	AGRICULTORI	190	10	1900				3
68	ALEIA CAMPULUI	1470	6	8820				3
69	ALEIA FLORILOR	80	5	400				3
70	ALEIA IAZULUI	460	6	2760				3
71	ARMONIEI	160	10	1600				3
72	AVRAM IANCU	140	10	1400				3
73	BARAGANULUI	120	10	1200				3
74	BIRUINTEI	275	8	2200				3
75	DIGULUI	92	8	736				3
76	DOGARILOR	320	6	1920				3
77	DOROBANTI	300	9	2700				3
78	FUNDATURA LIBERTATII	240	8	1920				3
79	FUNDATURA TOAMNEI	109	5	545				3
80	GAROAFELOR	285	10	2850				3
81	GRADINARILOR	290	8	2320				3
82	GRIVITEI	390	8	3120				3
83	INDUSTRIEI	1200	12	14400				3
84	INTRAREA BALADEI	50	10	500				3
85	INTRAREA DEPOZITELOR	105	6	630				3
86	INTRAREA GHIOCEI	95	7	665				3
87	INTRAREA LIBERTATII	60	5	300				3
88	LABIRINT	190	8	1520				3
89	LACULUI	80	5	400				3
90	LALELELOR	273	10	2730				3
91	MAGNOLIEI	255	10	2550				3
92	MARGARITARULUI	336	10	3360				3
93	MECANIZATORILOR	175	9	1575				3
94	MERILOR	380	10	3800				3
95	NARCISELOR	264	10	2640				3
96	NORDULUI	300	10	3000				3
97	NUCILOR	275	10	2750				3
98	OBORULUI	125	8	1000				3
99	PACII	800	11	8800				3
100	PAJUREI	300	10	3000				3
101	PARFUMULUI	480	6	2880				3

**S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.**

11	GRADINITA NR. 1 cu PROG.PREL. -Str. Aleea Gradinitei	Gradinita	200	6	1200	200	2x 1,2	480.00
12	GRADINITA _Str. Panduri 17	Gradinita	935	7	6545	935	2X1,3	2,431.00
13	GRADINITA NR. 2 PROG. PREL. -Str. Revolutiei, Nr. 12	Gradinita	0	0	0	0	0	-
14	GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC -Sos Buzaului, Nr. 5	Invatamânt	1125	8	9000	640	1,2	768.00
15	GRUP SCOLAR SF. ECATERINA -Str. Panduri, Nr. 57 -Str. Regele Ferdinand, Nr. 61 - 63	Liceu Atelier	0	0	0	0	0	-
16	I.S.U.J. IALOMITA -Str. 1918, Nr. 47	U.M. Pompieri	720	10	7200	700	2x1,3	1,820.00
17	COLEGIUL „GRIGORE MOISIL” -Str. Teilor, Nr. 5 -Str. Alex. Ioan Cuza,	Liceu Internat	450	8	3600	450	2x1,3	1,170.00
18	OFICIUL CENTRAL DE STOCARE Str. Regiei, Nr. 12 - Urziceni	Depozit de medicamente pentru situatii de urgenta	1400	11	15400	0	0	-
19	PARCHETUL - TRIBUNALUL IL. Str. Zefirului, Nr. 1 - Urziceni	Parchetul Urziceni	285	7	1995	285	2X1,1	627.00
20	PIATA AGROALIMENTARA Str. Transilvaniei, Nr. 7 - Urziceni	Piata	225	8	1800	225	2X1,2	540.00
21	POLITIA URZICENI -Calea Bucuresti, Urziceni	Politie	0	0	0	0	0	-
22	PRIMARIA URZICENI Calea Bucuresti nr 76	Primarie	0	0	0	0	0	-
23	PROTOIERIA URZICENI -Str. Regele Ferdinand, Nr. 79	Protoierie	0	0	0	0	0	-
24	SCOALA GENERALA NR. 1 -Str. Aurora, Nr. 8	Scoala	300	8	2400	300	2x1,2	720.00
25	SCOALA GENERALA NR. 2 -Calea Bucuresti, Nr. 88	Scoala	0	0	0	0	0	-
26	SCOALA GENERALA NR. 3 -Str. Capitan Urzica, Nr. 25	Scoala	600	9	5400	600	2x1,2	1,440.00
27	SPITALUL URZICENI -Str. Teilor , Nr.39 - Urziceni	Spital municipal	0	0	0	0	0	-
28	TRIBUNALUL IALOMITA Str. Alex. Ioan Cuza, NR. 9	Judecatorie	0	0	0	0	0	-
TOTAL					122,688			27,540



Puncte depozitare materiale chimice și material antiderapant:

-Punct de lucru: strada 1918, nr.62A

Date de contact:

-SC SALUBRITATE-URZICENI SRL: Calea București, nr. 76, Urziceni

Telefon 0243 255 954

e-mail: salubritate@primaria-urziceni.ro

PLANUL DE ACȚIUNE - COMBATERE PREVENTIVĂ A POLEIULUI

În cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului/gheții și/sau în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se va proceda la împrăștierea de material antiderapant. Acțiunea se realizează în maxim 2 ore de la avertizare.

Pentru o mai bună operativitate, utilajele încărcate cu material antiderapant vor fi poziționate în locații vizibile, din care să poată interveni cu ușurință în orice moment pe un program repartizat.

În scopul punerii în aplicare a planului se acționează cu toate utilajele din dotare împrăștiindu-se material antiderapant solid.

**PLAN SUPLIMENTAR DE ACȚIUNE ÎN CAZ DE SITUAȚII EXTREME
(NINSOARE ABUNDENTĂ)**

În cazul în care stratul de zăpadă depusă se situează între 30 și 50 de cm se va acționa după cum urmează:

- în prima fază se acționează, cu prioritate, pe arterele de transport în comun în vederea degajării stratului de zăpadă;
- se acționează la degajarea zăpezii de la instituțiile de stat, școli, spital și piața agroalimentară;
- se acționează la degajarea zăpezii din intersecțiile principale, trecerile de pietoni, stații de autobuze.

În condițiile în care stratul de zăpadă depusă este între 50 și 150 cm, pentru degajarea zăpezii se va acționa numai în condițiile întreruperii totale a traficului auto pentru decongestionarea cu prioritate a arterelor de intrare în oraș, a arterelor principale și a instituțiilor publice și administrative.

Pentru decongestionarea arterelor principale zăpada degajată se depozitează temporar în spațiile stabilite și va fi transportată ulterior în locațiile stabilite conform anexelor.

După încheierea acțiunii de degajare a zăpezii de pe arterele principale se va acționa pentru degajarea zăpezii de pe arterele secundare.

În continuare se va proceda la încărcarea și transportul zăpezii din intersecții și de pe arterele principale.



Tratamentul preventiv se aplică înainte de începerea ninsorii, pe șosea uscată sau umedă.
Tratamentul preventiv presupune pulverizarea unor cantități minime de lichid înainte sau la începutul fenomenului de îngheț.

Nota: calculul normelor de consum material antiderapant CaCl_2 98% și a normelor de securitate se vor face după indicațiile producătorului.

FISA DE CALCUL MATERIAL ANTIDERAPANT SOLID

Material antiderapant: *Clorură de Calciu (CaCl_2) 98% - garnule*

Densitate granule 98% CaCl_2 : *50 g/m²*

Calcul pentru evidențierea consumului de material antiderapant pe oră de acțiune:

$N * V * F = \text{Cantitate material antiderapant} / h \text{ acțiune}$, unde:

N = Normă de împrăștiere material antiderapant; unitate de măsură=litri/mp;

V = Viteza medie de deplasare autospeciale în timpul acțiunii; unitate de măsură=km/h;

F = Front de lucru autospeciale / trecere; unitate de măsură=metru;

Modalități și condiții de împrăștiere:

Acțiune preventivă (umiditate crescută și temperaturi cu tendință de scădere sub 0 °C)

Acțiune reactivă 1 (intemperii și temperaturi între 0 °C și -10°C)

Acțiune reactivă 2 (intemperii și temperaturi sub -10 °C)

Acțiune reactivă 3 (temperaturi sub -15 °C)

FISA DE CALCUL MATERIAL ANTIDERAPANT SOLID

Material antiderapant: Clorură de Sodiu (NaCl) în amestec cu inhibitor de coroziune soluție în concentrație 30% Clorură de Calciu (CaCl_2).



S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.

Autospecială cu sărărița

Norma de împrăștiere material antiderapant: 0.05 kg/mp

Viteza medie de deplasare în timpul acțiunii: 15km/h

Front de lucru utilaj/trecere 3.5 m

$0,05 \text{ kg/mp} * 15\text{km/h} * 3.5\text{m} = 0,05 \text{ kg/mm} * 15000\text{m/h} * 3.5\text{m} = 2625 \text{ kg material antiderapant în amestec/h în acțiune}$

$2625\text{kg amestec} * 0,0478 \text{ NaCl}/0,05\text{kg} = 2509,50 \text{ kg NaCl/h în acțiune}$

$2625 \text{ kg amestec} * 0,0008 \text{ kg CaCl}_2 77\% = 42 \text{ kg CaCl}_2 77\% \text{ solid/h în acțiune}$

2625 kg amestec/h : 0.05kg/mp = 52 500 mp

Acțiune reactiva 1

Autospeciala cu sărărița

Norma de împrăștiere material antiderapant: 0.05 kg/mp

Viteza medie de deplasare în timpul acțiunii: 10km/h

Front de lucru utilaj/trecere 3.5 m

$0,05 \text{ kg/mp} * 10\text{km/h} * 3.5\text{m} = 0,05 \text{ kg/mm} * 10000\text{m/h} * 3.5\text{m} = 1750 \text{ kg material antiderapant în amestec/h în acțiune}$

$1750 \text{ kg amestec} * 0,0478 \text{ NaCl}/0,05\text{kg} = 1673 \text{ kg NaCl/h în acțiune}$

$1750 \text{ kg amestec} * 0,0008 \text{ kg CaCl}_2 77\% = 28 \text{ kg CaCl}_2 77\% \text{ solid/h în acțiune}$

1750 kg amestec/h : 0.05kg/mp = 35 000 mp

FIȘA DE CALCUL MATERIAL ANTIDERAPANT SOLID

Clorură de Sodiu (NaCl) - destinată combaterii poleiului și gheții de pe trotuare și stații autobuze și din jurul unităților sanitare/de învățământ/de asistență socială (ambalată în saci 50 kg).

Norma de împrăștiere material antiderapant solid: 0.05 kg/mp



S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.

Necesar materiale antiderapante solide (nisip și sare) pentru împrăștiere pe întreaga suprafață (o singura împrăștiere)

Calcul necesar material antiderapant solid (sare)= $485\,034 \text{ mp} \times 0.05 \text{ kg/mp} = 24\,251,7 \text{ kg}$

Calcul necesar material antiderapant solid (nisip) = $485\,034 \text{ mp} \times 0.200 \text{ kg/mp} = 97\,006,8 \text{ kg}$

Amestecul de material antiderapant și sare în proporție de 15 – 30 % sare NaCl si 70-85% nisip (Normativ NE 030-2004).

Calcul amestec antiderapant cu sare 30% si nisip 70%

Sare : $0.05 \text{ kg/mp} \times 30\% = 0.015 \text{ kg/mp}$

Nisip: $0.200 \text{ kg/mp} \times 70\% = 0.140 \text{ kg/mp}$

$485\,034 \text{ mp} \times 0.015 \text{ kg/mp sare} + 485\,034 \text{ mp} \times 0.140 \text{ kg/mp nisip} = 7\,275.51 \text{ kg sare} + 67\,904.8 \text{ kg nisip} = 75\,180.3 \text{ kg amestec}$

NECESAR APROVIZIONARE:

- 50 tone nisip
- 10 tone sare
- 10 tone clorura calciu 98% -granule
- motorina și aditiv AD BLUE se face prin stația Rompetrol Urziceni

Cantitățile vor fi suplimentate în caz de necesitate.

6. NECESAR UTILAJELOR PENTRU DESZAPEZIRE 2024-2025

LAME SARARITA	TRACTOR CU REMORCA	INCARCATOR FRONTAL	INCARCATOR INCHIRIAT	AUTOBASCULANTA INCHIRIATA 50 MC
3	2	1	1	3

7. PERSONAL COORDONATOR

Nume și Prenume	Funcție	Telefon
ANCA IONEL	Administrator societate	0723 177 805
ICONARU LUCIAN	Șef coloana auto	0726 261 701
MITREA IONEL	Revizor tehnic auto	0769 055 509